

# Intercooler Air-monobloc

# C10



## Grande seguridad, máxima eficiencia

Sus numerosas ventajas, entre las que se encuentra la construcción monobloque, el bajo nivel de ruido y la seguridad de funcionamiento, los convierten en los refrigeradores preferidos, fáciles de instalar en el exterior de los edificios.

El grupo ofrece superiores garantías de fiabilidad incluso en las condiciones más gravosas gracias a los estrictos test de prueba y verificación objetiva de las prestaciones.

Ideal en aquellos casos en que se requiere la centralización y la acumulación del frío, para servir al mismo tiempo a varias utilidades.

Estructura portante de chapa galvanizada y paneles exteriores en chapa de peraluman; hueco de los compresores revestido con material fonoabsorbente de células abiertas.

Provisto de cuatro compresores de alta eficacia de acreditado fabricante; baterías de condensación realizadas con tubos de cobre y aletas de aluminio completas de circuito de subenfriamiento; evaporador de haz de tubos de cobre, provisto de dos circuitos frigoríficos independientes, cada uno de los cuales equipado con todos los componentes necesarios.

Tablero de mando con sistema de control por microprocesador y visualización en display de todas las funciones.

Modelo		60/d4	80/d4	100/d4	110/d4	120/d4
<b>Capacidad frigorífica</b>						
		<b>Aire exterior +30° C</b>				
de +10° a +5° C	Kcal/h	133.500	172.600	220.200	252.900	280.600
de +5° a 0° C	Kcal/h	110.900	142.500	184.000	209.300	232.500
de -4° a -8° C	Kcal/h	73.500	93.200	128.700	137.400	152.600
<b>Max potencia absorbida</b>	<b>kW</b>	<b>76</b>	<b>98</b>	<b>122</b>	<b>139</b>	<b>156</b>
<b>Dimensiones</b>						
Largo	mt	3,11	3,11	4,11	4,11	4,11
Ancho	mt	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
Alto	mt	1,77	2,15	2,15	2,15	2,15
<b>Peso neto</b>	<b>Kg</b>	<b>1.620</b>	<b>1.890</b>	<b>2.220</b>	<b>2.380</b>	<b>2530</b>
Nivel de presión sonora a una distancia de 10 m	[dB(A)]	63	63	65	65	65