

CS2c

Serbatoio totalmente coibentato a celle sovrapposte



La tecnologia al servizio della funzionalità



Il serbatoio totalmente coibentato CS2c può essere realizzato a più celle sovrapposte consentendo, oltre alla pratica della stabilizzazione tartarica, il controllo della temperatura stabilita e la possibilità di stoccaggio di più prodotti nelle varie celle indipendenti una dall'altra.

La coibentazione totale è realizzata con poliuretano a pannelli, rivestito all'esterno con acciaio inox ASTM 304 del tipo saldato.

Cadalpe Service produce esclusivamente su commessa e può sviluppare qualsiasi misura richiesta.

Technology at the service of functionality

The CS2c fully insulated tank can also come with a number of stacked compartments so that **it can be used not only for tartaric stabilization but also for controlling the set temperature and storing different products in the several compartments, which are independent of each other.**

Full insulation is with polyurethane panels faced with welded ASTM 304 stainless steel.

Cadalpe Service produces exclusively to order and can develop any measurements required.

La technologie au service de la fonctionnalité

Le réservoir totalement calorifugé CS2c peut être doté de plusieurs cellules superposées pour permettre, **outre la pratique de la stabilisation tartrique, de contrôler de la température entrée et de stocker plusieurs produits dans des cellules indépendantes les unes des autres.**

Le calorifugeage total est obtenu par des panneaux en polyuréthane revêtus extérieurement d'acier inox ASTM 304 du type soudé.

Cadalpe Service produit n'importe quelle dimension sur demande.

Технология обслуживает функциональность

Полностью изолированный резервуар CS2c может состоять из двух или более наложенных друг на друга камер и используется, также, **для стабилизации уксусной кислоты, для контроля заданной температуры и хранения разных вин в камерах, которые могут работать отдельно.**

Изоляция резервуара выполнена полиуретановыми панелями с наружным покрытием из электросварной нержавеющей стали ASTM 304.

Резервуары изготавливаются только на заказ и по размерам заказчика.

